

FORM-GARD



INFORMATION

Das Form-Gard-System dient als Gegengeländer, welches gemäss den Sicherheitsbestimmungen beim Betonieren von Wänden, die höher als 3.0 m sind, erforderlich ist. Form-Gard Universal und Kipp bildet mit dem MBT-Steckpfosten, Safe-Gard-Seitenschutzgitternetz oder konventionellen Holzbrettern eine sichere Absturzsicherung beim Betoniervorgang.

Noch rationeller und sicherer ist jedoch Form-Gard-Set Universal oder Kipp, welche fest zu einer Komponente verbunden sind. Form-Gard wird mittels DW 15mm-Gewinde an die marktüblichen Schalungen in einem Abstand von max. 2.0 m fest geklemmt.

Die Neigung von 30° ermöglicht das Betonieren mit Betonsilos mit Zentralauslass. Falls zum Betonieren Betonsilos mit Seitenauslass verwendet werden, so kann mit der Kippeinrichtung der Seitenschutz auch senkrecht positioniert werden. Das System ist nach den Sicherheitsbestimmungen der Norm EN 13394 geprüft.



VORTEILE

- Kompatibel mit allen üblichen Schalungen
- Universal einsetzbar
- Kompatibel zu anderen MBT Produkten wie Steckpfosten und Safe-Gard Seitenschutzgitter
- Geprüft gemäss EN 13374



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/122



Form-Gard Universal



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
1129	Form-Gard Universal	3.5 kg
1130	Form-Gard Kipp	4.3 kg
1120	Steckpfosten 120 cm geschlossen	3.0 kg
1131	Form-Gard-Set Universal mit Gegengeländer 2.5 m	32.95 kg
1132	Form-Gard-Set Kipp mit Gegengeländer 2.5 m	33.12 kg
4010	Safe-Gard-Seitenschutzgitter B= 2.50m, H= 1.20m	19.5 kg



Form-Gard Kipp

MBT
Mägert G&C Bautechnik

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

*i***FORM-GARD****Form-Gard Universal**

Befestigung Form-Gard Universal. Der Winkel beträgt 30°.

Art. Nr. 1129

*i***FORM-GARD****Form-Gard Kipp**

Befestigung Form-Gard Kipp. Der Kippwinkel kann eingestellt werden (0° oder 30°).

Art. Nr. 1130

*i***FORM-GARD SET****Form-Gard-Set Universal**

Das Form-Gard-Set Universal dient als komplettes Gegengeländer, welches gemäss den Sicherheitsbestimmungen beim Betonieren von Wänden, die höher als 3.0 m sind, erforderlich ist. (Fixe Neigung von 30°).

Art. Nr. 1131

*i***FORM-GARD SET****Form-Gard-Set Kipp**

Das Form-Gard-Set Kipp dient als komplettes Gegengeländer, welches gemäss den Sicherheitsbestimmungen beim Betonieren von Wänden, die höher als 3.0 m sind, erforderlich ist. (Verstellbare Neigung 0 oder 30°).

Art. Nr. 1132

*i***PFOSTEN****Steckpfosten 120 cm geschlossen**

Seitenschutzpfosten mit einer Höhe von 120 cm, kompatibel mit verschiedensten MBT-System (BKA, BPA, Maxi-Form, etc.).

Art. Nr. 1120

*i***SCHUTZGELÄNDER****Safe-Gard Seitenschutzgitternetz 2.50 m / 1.20 m**

Safe-Gard Seitenschutzgitternetz mit einer Höhe von 1.20 m und einer Breite von 2.50 m.

Art. Nr. 4010



Form-Gard Universal



Form-Gard Kipp



Form-Gard Universal (Winkel 30°)



Form-Gard Kipp (Kippwinkel je nach Einstellung 30° oder 0°)

