

LEITERHALTERUNG



INFORMATION

Die Leiterhalterung ermöglicht das sichere Befestigen von handelsüblichen Leitern an Deckenschalungen, Wandschalungen oder betonierte Decken auf der Baustelle.

Das Leiterhalterungs-Paar wird dabei an den Holmen der Leiter links und rechts angebracht. Die Klemmbacken können Leiterholmen mit einer Tiefe von 6-12 cm und einer Breite von 0-2.5 cm aufnehmen. Das Leiterhalterungs-Paar besitzt zwei einstellbare Befestigungsrohre, welche horizontal oder vertikal ausgerichtet und mit Rohrklappsplinten gesichert werden.

Horizontal dienen die Befestigungsrohre zum Befestigen der Leiter auf Deckenschalungen mittels Nägel, Schrauben oder bei betonierte Decken mittels Schrauben.

Vertikal dienen die Befestigungsrohre um die Leiter über die Wandschalung sicher einzuhängen. Dabei können die Befestigungsrohre auf Wandschalungen mit einer Dicke von 12 oder 14 cm eingestellt werden.

Aufgrund des leichten Gewichts ist es dabei kein Problem die Leiter mit der Leiterhalterung umzusetzen. Weiter können bei betonierte Decken vorgängig MBT Absperrhülsen eingelegt und dort die vertikal eingestellten Befestigungsrohre sicher eingehängt werden.

In allen Fällen ermöglicht die leichte und stabile Leiterhalterung aus Aluminium das sichere Befestigen der Leiter in einem optimalen 75° Winkel.



VORTEILE


- Ermöglicht sicheren Einsatz von Leitern auf der Baustelle
- Sehr leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Einstellbar für Leiterholme Tiefe 6-12 cm, Breite 0-2.5 cm
- Bei Decken & Wandschalungen sowie bei betonierte Decken
- Einfach Annageln, Anschrauben oder Einhängen




Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/212



Aufnageln oder aufschrauben der Leiterhalterung auf der Deckenschalung oder der Betondecke



Einhängen der Leiterhalterung an der Wandschalung...



...oder in einbetonierte MBT Absperrhülsen



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
5075	Leiterhalterung	Paar
1160	Doppelkopf-Nagel 3.1 x 55/65 mm	5 kg.
1205	Absperrhülse zum Aufnageln (mit Montageeisen)	50 Stk.
1205S	Absperrhülse mit Montageeisen	50 Stk.




Ermöglicht sicheren Einsatz von Leitern auf der Baustelle



Sicheres Befestigen der Leiter in einem optimalen 75° Winkel



Die Klemmböcken können Leiterholmen mit einer Tiefe von 6-12 cm und einer Breite von 0-2,5 cm aufnehmen



Einstellbare Befestigungsrohre, welche horizontal oder vertikal ausgerichtet und mit Rohrklappsplinten gesichert werden