AUSGIESS-SCHALUNG

L

INFORMATION

Die Ausgiess-Schalung erleichtert das Abschalen von Aussparungen und Öffnungen, welche nachträglich ausgegossen werden müssen.

Die 40 cm breite Ausgiess-Schalung besitzt einen konischen Einfüllstutzen und kann mit einer normalen Schaltafel auf die gewünschte Höhe erweitert werden. Die Schaltafel lässt sich dazu mit Schrauben einfach an der Ausgiess-Schalung befestigen.

Die Ausgiess-Schalung wird über der auszugiessenden Aussparung an der Wand angebracht und mit dem gewünschten Mörtel oder Beton ausgegossen. Dank dem konischen Einfüllstutzen kann die Ausgiess-Schalung mühelos ausgeschalt werden. Der Anguss lässt sich mit dem Hammer leicht abschlagen, wobei die Bruchkante optimal entlang der Wandoberfläche verläuft.

VORTEILE

- Spart viel Zeit
- Einfache Grössenanpassung
- Robuste und verzinkte Konstruktion
- Anguss lässt sich leicht entfernen

Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/204

LIEFERPROGRAMM

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite
5890	Ausgiess-Schalung	40 cm



Ausgiess-Schalung 40 cm



Z.B. für Treppenauflager-Aussparungen



Die Ausgiess-Schalung wird so positioniert, dass der untere Drittel des Ausgiessstutzens in die Aussparung ragt



Der Anguss lässt sich nach dem einfachen Ausschalen bequem mit dem Hammer abschlagen

MBT
Mägert G&C Bautechnik AG
ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V 1.0