

MAGNETKONUS

i INFORMATION

Der starke Magnetkonus in der Ausführung DW 15 mm und DW 20 mm ist die optimale Lösung, um die MBT Ankerhülsen UNO-Ankerfix, FiberTec Ankerhülse, UNO Ankerhülse und Ankerhülse V2A auf Stahlschalungen zu befestigen.

Dazu kann der Magnetkonus einfach auf der Schalung positioniert und die gewünschte Ankerhülse aufgesteckt werden. Die Ankerhülse wird anschließend an der Armierung mit Drahtbinder befestigt, um ein Verschieben beim Betoniervorgang zu verhindern. Nach dem Entfernen der Stahlschalung wird der Magnetkonus einfach mit der Ausschraubhilfe entfernt und wieder eingesetzt.

Magnetkonus DW 15 mm

Wenn der Magnetkonus DW 15 mm vom vermehrten Verwenden langsam abgenutzt ist, kann der Kunststoffkonus einfach gewechselt werden. Das Magnetkonus-Set DW 15 mm bietet dank seinem Metallkoffer optimalen Schutz und Platz für 20 Magnetkonusse, 20 Ersatzkunststoffkonusse und einer Ausschraubhilfe.

In Kombination mit dem Magnetkonus DW 15 mm ist der UNO-Ankerfix dank seinen Montageeisen optimal für die Befestigung an der Armierung geeignet.

Magnetkonus DW 20 mm

Der Magnetkonus DW 20 mm ist einzeln erhältlich und die Lösung um die Fiber-Tec Ankerhülse DW 20 mm auf Stahlschalungen zu befestigen.

+ VORTEILE

- Kann bei Stahlschalungen eingesetzt werden
- Magnetkonusse können wieder verwendet werden
- Einfache Ausziehhilfe



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/162



Magnetkonus für DW 15 & 20 mm



Ausschraubhilfe für Magnetkonus



Magnetkonus-Set DW 15 mm

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art.	Lieferprogramm	VPE
5605A	Magnetkonus-Set DW 15 mm (20 Ersatz- & Magnetkonusse & Ausschraubhilfe im Koffer)	
5605B	Magnetkonus DW 15 mm	10 Stk.
5605C	Ersatzkunststoffkonus für Magnetkonus DW 15 mm (ohne Schraube)	
5605D	Ausschraubhilfe für Magnetkonus DW 15 und DW 20 mm	
5605M	Magnetkonus DW 20 mm	

