

# SPUNDWAND- & GRABENVERBAU-ADAPTER



## INFORMATION

Der Spundwand-Adapter sowie der Grabenverbau-Adapter ermöglichen das Erstellen eines sicheren Seitenschutzes bei Spundwänden und Grabenverbauungen.

Der Spundwand-Adapter mit einem Klemmbereich von 0–2.5 cm wird für die Installation über die Spundwand gelegt. Anschliessend wird die Flügelschraube von Hand, mit dem Hammer oder mit dem Gabelschlüssel festgezogen.

Der Grabenverbau-Adapter ist in den Ausführungen Art. 1113D mit einem Klemmbereich von 5.5–7 cm sowie Art. 1113F mit einem Klemmbereich von 8–12 cm erhältlich. Er wird über die Grabenverbauung gelegt und die Flügelschraube ebenfalls von Hand, mit dem Hammer oder mit dem Gabelschlüssel festgezogen.

Nach der Installation dienen der Spundwand- und der Grabenverbau-Adapter als stabile Halterung für den MBT Steckpfosten, mit welchem ein sicherer Seitenschutz nach EN 13374 mit dem Safe-Gard System oder konventionell mit Holz einfach und zeitsparend erstellt werden kann.



## VORTEILE

- Verzinkte, robuste und langlebige Konstruktion
- Entwickelt für den MBT-Steckpfosten
- Geprüft gemäss EN 13374



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter [www.mbt.swiss/242](http://www.mbt.swiss/242)



Spundwand-Adapter mit einem Klemmbereich von 0-2.5 cm



Grabenverbau-Adapter mit einem Klemmbereich von 5.5-7 cm oder 8-12 cm



Optimaler Seitenschutz bei Spundwänden



Optimaler Seitenschutz bei Grabenverbau-Systemen



## LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

### Art. Nr. Bezeichnung

1113	Spundwand-Adapter für Steckpfosten
1113D	Grabenverbau-Adapter 5.5-7 cm für Steckpfosten
1113F	Grabenverbau-Adapter 8-12 cm für Steckpfosten
1120	Steckpfosten 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m)
4020	Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)
4010	Safe-Gard Seitenschutzgitternetz 2.50 /1.20 m



ABSCHALUNG  
SICHERHEIT  
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik  
[www.mbt-bautechnik.com](http://www.mbt-bautechnik.com)  
[info@mbt-bautechnik.com](mailto:info@mbt-bautechnik.com)  
+41 (0)41 610 85 53

