

SWING-DOOR



INFORMATION

Mit der selbst schliessenden Schwingtüre können Liftschacht-Türaussparungen im gerüstlosen Liftschacht sicher und schnell geschlossen werden. Swing-Door und der Verschlussbügel können einfach mit Schrauben befestigt oder beim Swing-Door Plus System mit zwei teleskopierbaren Türpfosten durch Verkeilung zwischen zwei Decken eingespannt werden. Die Konstruktion ist so angeordnet, dass die Türe während des Einbaus des Lifts automatisch schliesst und somit eine lückenlose und sichere Abschränkung bildet.

Die Grundkonstruktion deckt eine Türbreite von 0.80 m - 1.80 m ab. Auf Anfrage können auch spezielle Breiten angefertigt werden. Das Netz verhindert zudem auch das Hinunterfallen von Werkzeugen und sonstigen Baumaterialien. Auch Kleinkinder sind sicher und können nicht, wie z.B. bei einer mit Brettern angefertigten Absperrung durchkriechen und in Gefahr geraten. Swing-Door entspricht den Bestimmungen der SUVA.



VORTEILE

- Automatisches Schliessen
- Teleskopierbar für Türbreiten von 0.8 - 1.8 m
- Schnelles Öffnen/Schliessen z.B. bei Montagearbeiten
- Verhindert das Runterfallen von Werkzeug oder anderen Baumaterialien



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/124



Swing-Door und der Verschlussbügel werden einfach mit Schrauben befestigt



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Gewicht
4316	Swing-Door	0.80 m	1.80 m	20.50 kg
4318	Swing-Door Plus	0.80 m	1.80 m	47 kg



Swing-Door Plus wird mit zwei teleskopierbaren Türpfosten zwischen zwei Decken eingespannt



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

*i***SWING-DOOR***i***SWING-DOOR PLUS**