

TAMPON PERCUTEUR

i INFORMATION

Le tampon perceur est la solution rapide et sûre pour la pose de points d'ancrage. Il suffit d'un petit trou de forage de Ø 22 mm. Le tampon perceur est inséré dans le trou après le perçage. Ensuite, la partie inférieure du tampon perceur est écartée à l'aide de la goupille à enfoncer, ce qui ancre le tampon perceur dans le béton. Une fois posé, le tampon perceur DW assure les charges par n'importe quel temps.



Veillez noter

- Foret en métal dur avec prise SDS (à 4 tranchants)

+ AVANTAGES

- Assure les charges immédiatement, par n'importe quel temps
- Il suffit d'un petit trou de forage (22 mm).
- Une solution rapide et sécurisée pour définir des points d'ancrage.



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/141



Tampon perceur DW utilisé



Goupille à enfoncer pour le tampon perceur

i SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Trou percé Ø	Profondeur du trou percé	Charge critique	Force de traction 1,5 fois la sécurité	Force de traction 2 fois la sécurité
22 mm	min. 95 mm	34 kN	22 kN	17 kN

Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la pression du béton de 30 N/mm². Il faut vérifier la statique de la structure en béton à chaque fois.



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Poids	Unités
5608	Tampon perceur DW 15 mm	0.16 kg	50 pcs
5609	Goupille à enfoncer	0.45 kg	1 pc



Tampon perceur DW 15mm



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT