

DOUILLE D'ANCRAGE UNO



INFORMATION

Grâce à sa résistance élevée à la traction et à la corrosion, la douille d'ancrage UNO renforcée par des fibres de verre devient un matériau incontournable sur le chantier. Le façonnage soigneusement conçu rend la douille plus simple d'utilisation pour les ancrages et empêche ainsi que le décrochage de la douille durant le bétonnage.

Le conditionnement idéal pour le chantier dans un seau plastique contenant 200 douilles d'ancrage, des cônes dotés de clous posés à l'avance et 100 bouchons, facilite la manutention sur le chantier.



AVANTAGES

- Économique
- Très rationnel
- Conditionnement idéal pour le chantier
- Livré en bidon polyvalent pratique



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/143



Clouer le bouchon



Poser la douille d'ancrage



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article	Charge critique	Force de traction 1,5 fois la sécurité	Force de traction 2 fois la sécurité
5604	70 kN	46 kN	35 kN

Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la pression du béton de 30 N/mm². Il faut vérifier la statique de la structure en béton à chaque fois.



Livré en bidon polyvalent pratique



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Poids	Unités
5604	Douille d'ancrage UNO DW 15 mm	58 g	200 pcs
5602	Bouchon de 15 mm pour douille d'ancrage et douille à sceller	1 g	100 pcs



Grâce au bouchon, le trou peut être bouché ultérieurement



COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT