Instructions de montage et d'utilisation

Fck-Form







- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée. www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son
- Il ne faut utiliser que des pièces d'origine MBT.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- Les travaux doivent être adaptés aux conditions météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et pour protéger les ouvriers.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.

ABSCHALUNG

SICHERHEIT FIXATION

Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Domaine d'utilisation:

Eck-Form permet la réalisation et le coffrage rapides et peu chers de réservations de portes et de fenêtres, avec une précision élevée. Pour ce faire, Eck-Form est fixé de manière rapide et simple au coffrage avec des pointes double tête ou, de préférence, avec des vis. Il est possible d'utiliser Eck-Form en combinaison avec des panneaux de coffrage de 27 mm et des équerres de coffrage pour toutes les tailles de réservations. Les plaques facilitent et accélèrent également le décoffrage.

Version 1.0

Avertissements:




. obligatoires

Caractéristiques techniques:

Nº art.	Désignation	Longueur branche	Épaiss eur de paroi	Photo
5830	Eck-Form 20 cm	35 / 35 cm	20 cm	
5831	Eck-Form 25 cm	35 / 35 cm	25 cm	
5832	Eck-Form 30 cm	35 / 35 cm	30 cm	


🚵 Agencement:





Mägert G&C Bautechnik AG www.mbt-bautechnik.ch info@mbt-bautechnik.ch

Eck-Form




Procédure de mise en place:

Vérifier que les plaques d'appui sont bien serrées avec les vis à ailettes et que la distance entre la plaque d'appui et la surface d'Eck-Form est de 27 mm.



Couper à la longueur les panneaux de coffrage de 27 mm d'épaisseur

	Ébrasement	Linteau	
Portes	Hauteur réservation - 35 cm	Largeur réservation – 70 cm	
Fenêtres	Hauteur réservation - 70 cm	Largeur réservation – 70 cm	
	L = longueur de bois		



Appliquer Eck-Form contre le coffrage mural, l'aligner et le fixer avec huit vis \emptyset 5 x 30.





Pour simplifier le montage de l'équerre, planter deux clous sur la marque et pousser Eck-Form sur les clous. Fixer Eck-Form comme décrit ci-dessus avec des vis Ø5 x 30. Retirer ensuite les clous.



Poser le panneau de coffrage sur les plaques d'appui d'Eck-Form et le fixer avec deux vis Ø5 x 30.



Appliquer les équerres de coffrage sur le panneau de coffrage et le coffrage mural est les fixer avec des pointes ou des vis.
Les distances entre les équerres et le nombre de pointes ou de vis sont indiqués dans les instructions de montage et d'utilisation, n° doc. B01011.



Page 2 sur 3 V 1.0 / 28.04.2017 / ZP / B01010.fr

Procédure de démontage:

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de mise en place.
- Pour simplifier le décoffrage des panneaux de coffrage, desserrer les écrous à ailettes sur Eck-Form et retirer la plaque d'appui.



Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Q Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures
- Pièces en bois : présence de fissures, détériorations et pourriture

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Équerre de coffrage 15/20 (instructions de montage et d'utilisation Équerre de coffrage, nº doc. B01011)	5801	
Équerre de coffrage 25/30 (instructions de montage et d'utilisation Équerre de coffrage, n° doc. B01011)	5802	
Équerre de coffrage 20/25 (instructions de montage et d'utilisation Équerre de coffrage, n° doc. B01011)	5803	
Équerre de coffrage avec étai 20/25 (instructions de montage et d'utilisation Équerre de coffrage, n° doc. B01011)	5805D	
Équerre de coffrage avec étai 25/30 (instructions de montage et d'utilisation Équerre de coffrage, nº doc. 801011)	5805E	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.

Page 3 sur 3 V 1.0 / 28.04.2017 / ZP / B01010.fr