

SUPPORT DE COFFRAGE

i INFORMATION

Le support de coffrage permet un coffrage simple et efficace, sans endommager l'étanchéité des isolations contre les eaux souterraines.

Pour ce faire, le support de coffrage se fixe au fer d'attente avec 2 cales et peut ainsi également être utilisé pour des radiers ne comportant qu'une armature inférieure.

Il permet selon le type un coffrage de 60 à 140 cm pour des fers d'attente jusqu'à 32 mm.

Le support de coffrage peut être complété avec Top-Form, ce qui simplifie grandement le coffrage et le décoffrage et apporte un gain de temps considérable.

+ AVANTAGES

- Aucun dommage à l'étanchéité
- Coffrage galvanisé réutilisable
- Montage simple et rationnel



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/109



Support de coffrage AST SK fixé au fer d'armature inférieur...

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Type	Poids
1520	Support de coffrage avec pied d'appui AST SK 60 cm	9.8 kg
1521	Support de coffrage avec pied d'appui AST SK 80 cm	10.9 kg
1522	Support de coffrage avec pied d'appui AST SK 100 cm	13.8 kg
1523	Support de coffrage avec pied d'appui AST SK 120 cm	14.9 kg
1524	Support de coffrage avec pied d'appui AST SK 140 cm	16.0 kg
1801	Top-Form S 1 - 5/1,5 m	5.2 kg
1802	Top-Form S 1 - 5/1,0 m	3.6 kg
1805	Top-Form S 1 - 7,5/1,5 m	6.3 kg
1806	Top-Form S 1 - 7,5/0,975 m	4.1 kg
1807	Top-Form S 1 - 10/1,5 m	8.1 kg
1808	Top-Form S 1 - 10/1,0 m	5.3 kg
1811	Top-Form S 1 - 15/1,5 m	8.1 kg
1812	Top-Form S 1 - 15/0,9 m	4.6 kg



... et combiné avec Top-Form



Supports de coffrage AST-SK combinés à Top-Form



Supports de coffrage AST-SK combinés à Top-Form



Supports de coffrage AST-SK lors du montage