

SUPPORT D'ÉCHELLE

i INFORMATION

Le support d'échelle permet de fixer solidement les échelles courantes aux coffrages de dalle, aux coffrages de mur ou aux dalles bétonnées sur le chantier.

La paire de supports d'échelle se fixe aux montants de l'échelle à gauche et à droite. Les mâchoires de serrage peuvent recevoir des montants d'une profondeur de 6 à 12 cm et d'une largeur de 0 à 2,5 cm. La paire de supports d'échelle comprend deux tubes de fixation ajustables qui peuvent être alignés horizontalement ou verticalement et bloqués à l'aide de goupilles clips.

Horizontalement, les tubes de fixation servent à fixer l'échelle sur les coffrages de dalle à l'aide de clous ou de vis ou sur les dalles bétonnées à l'aide de vis.

Verticalement, les tubes de fixation servent à accrocher solidement l'échelle sur le coffrage de mur. Dans ce cas, les tubes de fixation peuvent être ajustés sur des coffrages d'une épaisseur de 12 ou 14 cm. En raison de sa légèreté, le support peut être déplacé sans problème avec

l'échelle. En outre, avec des dalles bétonnées, il est possible d'insérer au préalable des capsules de réservation MBT et d'y accrocher en toute sécurité les tubes de fixation réglés verticalement.

Dans tous les cas, le support d'échelle en aluminium léger et stable permet de fixer solidement l'échelle avec un angle optimal de 75°.

+ AVANTAGES

- Utilisation des échelles en toute sécurité sur le chantier
- Construction en aluminium très légère et stable
- Ajustable sur des montants de 6 à 12 cm de profondeur et 0 à 2,5 cm de largeur
- Pour coffrages de dalle et de mur et pour dalles bétonnées
- Fixation simple par clouage, vissage ou accrochage



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/212



Clouage ou vissage du support d'échelle sur le coffrage de dalle ou la dalle bétonnée



Accrochage du support d'échelle au coffrage de mur...



... ou dans des capsules de réservation MBT bétonnées

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Désignation	Unités
5075	Support d'échelle	Paire
1160	Pointe à tête double 3.1 x 55/65 mm	5 kg
1205	Capsule de réservation à clouer (avec acier d'armature)	50 pièces
1205S	Capsule de réservation avec acier d'armature	50 pièces

MBT
Mägert G&C Bautechnik

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



Permet une utilisation sûre des échelles sur le chantier



Fixation sûre de l'échelle dans un angle optimal de 75°



Compatible avec tous les adaptateurs de poteaux enfichables MBT, p. ex. l'adaptateur pour palplanches



Les mâchoires de serrage peuvent recevoir des montants d'une profondeur de 6 à 12 cm et d'une largeur de 0 à 2,5 cm



Tubes de fixation ajustables qui peuvent être alignés horizontalement ou verticalement et bloqués à l'aide de goupilles clips