

AHB / AHB pour bande couvre-joint



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Domaine d'utilisation:

AHB:

L'attache d'arrêt AHB avec ses bouchons en plastique optimisés sert de butée et d'entretoise pour tous les coffrages de murs normaux ainsi que pour des murs en béton apparent et des murs imperméables. Le fer en U est mis en place dans le béton frais ou d'abord relié aux fers en attente avec des attaches. Après le bétonnage, l'attache peut être alignée avec précision et fixée avec la cale imperdable.

Les bouchons en plastique offrent une surface d'appui optimale pour les coffrages de mur et les maintiennent à la distance désirée grâce au fer rond solide. L'expérience montre que grâce à leur forme optimisée, les bouchons en plastique ne sont plus visibles lorsque le béton est bien compacté dans le mur. De plus, la forme optimisée avec rondelle d'étanchéité empêche entièrement la pénétration d'eau le long de l'attache d'arrêt. Un essai réalisé selon la norme EN 12390-8 confirme l'imperméabilité à l'eau.

AHB pour bande couvre-joint:

L'attache d'arrêt AHB pour bande couvre-joint avec ses bouchons en plastique optimisés sert de butée et d'entretoise lors de la réalisation de coffrages avec des bandes couvre-joint pour tous les coffrages de murs normaux ainsi que pour des murs en béton apparent et des murs imperméables.

Grâce à son fer en U long et solide, l'attache d'arrêt permet d'attacher les coffrages de manière optimale au-dessus de la bande couvre-joint.

Avertissements:



Gants de protection obligatoires

Caractéristiques techniques:

- Imperméabilité à l'eau: testée selon EN 12390-8

Important:

- L'étanchéité des tenons en plastique se rapporte à des constructions telles que les murs de cave dans la construction normale de logements. Pour d'autres domaines d'application, il convient de consulter Mägert G&C Bautechnik AG. Les tenons en plastique sont en PEHD et perdent leur étanchéité et leurs propriétés au contact de substances chimiques telles que le chlore, les acides oxydants, les hydrocarbures aromatiques, les carburants, les détergents, etc.

AHB:

Épais. paroi	Désignation	N° art.
10 cm	AHB 10 cm	2101
12 cm	AHB 12 cm	2102
15 cm	AHB 15 cm	2103
18 cm	AHB 18 cm	2104
20 cm	AHB 20 cm	2105
25 cm	AHB 25 cm	2106
30 cm	AHB 30 cm	2107
35 cm	AHB 35 cm	2108
40 cm	AHB 40 cm	2109
45 cm	AHB 45 cm	2110
50 cm	AHB 50 cm	2111

AHB pour bande couvre-joint:

Épais. paroi	Désignation	N° art.
20 cm	AHB pour bande couvre-joint 20 cm	2120
25 cm	AHB pour bande couvre-joint 25 cm	2121
30 cm	AHB pour bande couvre-joint 30 cm	2122
35 cm	AHB pour bande couvre-joint 35 cm	2123
40 cm	AHB pour bande couvre-joint 40 cm	2124
45 cm	AHB pour bande couvre-joint 45 cm	2125
50 cm	AHB pour bande couvre-joint 50 cm	2126

Procédure de mise en place:

Sélectionner l'attache d'arrêt AHB en fonction de l'épaisseur de paroi.

Exemple: épaisseur de paroi 18 cm = AHB 18 cm.

Exemple: épaisseur de paroi 25 cm avec bande couvre-joint = AHB pour bande couvre-joint 25 cm.

Mettre en place l'attache d'arrêt AHB dans le béton frais.



Aligner l'étoile en plastique au cordeau et la fixer avec la cale.



Variante avec bande couvre-joint:

- Les opérations pour l'AHB pour bande couvre-joint s'effectuent selon la procédure de mise en place.
- La bande couvre-joint doit dépasser d'au maximum 10 cm l'arête supérieure du béton.



Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures.
- Pièces en plastique: fragilité.

Normes:

Le produit s'appuie sur les conditions-cadres de la norme EN 12390-8.

Essai pour détermination de la profondeur de pénétration d'eau



Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.