

Instructions de montage et d'utilisation Cheville à frapper DW 15 mm

N° art. 5608 / Version 1.2



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.swiss/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Important:

- Ce produit ne doit pas être utilisé comme point d'ancrage pour EPlAc.

Domaine d'utilisation:

La cheville à frapper DW est la solution rapide et sûre pour la pose de points d'ancrage. Il suffit d'un petit trou de $\varnothing 22$ mm. La cheville à frapper est insérée dans le trou après le perçage. Ensuite, la partie inférieure de la cheville à frapper est écartée à l'aide du tamponnoir, ce qui ancre la cheville dans le béton. Une fois posée, la cheville à frapper DW peut être immédiatement chargée par n'importe quel temps.

Avertissements:



Gants de protection obligatoires



Lunettes de protection obligatoires





Serre-tête antibruit obligatoire

Caractéristiques techniques:

Désignation:	Cheville à frapper DW 15 mm
N° art. :	5608
Charge de rupture:	34 kN*
Sécurité doublée:	17 kN
Profondeur de filetage h:	35 mm
Distance au bord min. c:	110 mm
Forage d:	$\varnothing 22$ mm
Profondeur du trou de forage t:	95 mm

*Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la compression du béton de 30 N/mm^2 . La statique de la structure en béton doit être vérifiée à chaque fois.



MBT
Mägert G&C Bautechnik AG

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Traduction des instructions de montage
et d'utilisation originales allemandes
V 1.2 / 12.05.2021 / ZP / B07006.fr

Procédure de mise en place:


Important:

- La cheville à frapper s'utilise uniquement dans des structures de plancher.
- Le produit ne peut être utilisé qu'à au moins 80% de la résistance à la compression du béton de 30 N/mm².
- La statique de la structure en béton doit être vérifiée à chaque fois.

Percer un trou de Ø22 mm à une profondeur de 95 mm.



Avant d'introduire la cheville à frapper, contrôler que le bouton est inséré dans la cheville.



Vue du dessous


Introduire entièrement la cheville à frapper dans le trou.



Serrer la cheville avec le tamponnoir par de forts coups de marteau.



Pour un déploiement correct, le tamponnoir doit être enfoncé jusqu'à ce qu'il arrive au bord de l'ancrage.



Transport / Stockage:


- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures.

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Tamponnoir	5609	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.