

UNO



INFORMATIONS

L'attache d'arrêt UNO avec les nouveaux bouchons en plastique optimisés sert de butée et d'appui d'écartement lors de la réalisation de coffrages pour tous les murs normaux mais aussi pour des murs en béton apparent et des murs imperméables.

Après le bétonnage du support, l'attache d'arrêt peut être fixée directement sur le fer de raccord à l'aide d'un profilé en V et d'un coin à la distance souhaitée. Les nouveaux bouchons en plastique offrent une surface d'appui optimale pour les coffrages de mur et les maintiennent à la distance désirée grâce au fer rond solide.

L'expérience montre que grâce à leur nouvelle forme optimisée, les bouchons en plastique ne sont plus visibles lorsque le béton est bien compacté dans le mur.

La forme optimisée avec rondelle d'étanchéité empêche entièrement la pénétration d'eau le long de l'attache d'arrêt. Un contrôle réalisé selon la norme EN 12390-8 confirme l'imperméabilité à l'eau.

L'attache d'arrêt UNO apporte un gain de temps considérable, sans avoir besoin de recourir à un appareil à percussion et de coûteuses munitions.

Le type UNO peut être fixé à des fers de raccord de 6-12 mm de diamètre. Le type UNO 7.5 sert d'attache d'arrêt unilatérale pour les coffrages alignés d'un seul côté.



AVANTAGES

- Montage rapide et manipulation simple
- Permet un montage ultérieur
- Arrêt stable
- Maintien précis de la distance
- Pour béton apparent
- Pour murs imperméables
- Alignement précis
- Contrôlé selon la norme EN 12390-8



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/119



Attache d'arrêt UNO



Attache d'arrêt UNO 7.5



Le nouveau bouchon en plastique permet l'utilisation sur béton apparent



Le bouchon en plastique sert également de barrière pour eau



GAMME UNO* EN CARTON

N° art.	Désignation	Épaisseur du mur cm	Unités	Unités/palette
2153	Cale en ALU pour UNO 6-12		50	
2154	Profilé en V pour UNO 6-12		50	
2200	UNO 7,5	Attache unilatérale	250	4500
2201	UNO 10	10 cm	50	2500
2202	UNO 12	12 cm	50	2500
2203	UNO 15	15 cm	50	2500
2204	UNO 18	18 cm	50	2500
2205	UNO 20	20 cm	50	2500
2206	UNO 25	25 cm	50	2500
2207	UNO 30	30 cm	50	2500
2208	UNO 35	35 cm	50	2500
2209	UNO 40	40 cm	50	1600
2210	UNO 45	45 cm	50	1600
2211	UNO 50	50 cm	50	1600

Autres épaisseurs sur commande

* L'attache d'arrêt UNO convient pour des fers de raccord de Ø 6-12 mm



Imperméabilité à l'eau parfaite



En bidon ou en emballage carton



GAMME UNO* EN BIDON POLYVALENT

N° art.	Désignation	Épaisseur du mur cm	Unités	Unités/palette
2204K	UNO 18	18 cm	150	2700
2205K	UNO 20	20 cm	150	2700
2206K	UNO 25	25 cm	100	1800
2207K	UNO 30	30 cm	100	1800
2208K	UNO 35	35 cm	50	900

* L'attache d'arrêt UNO convient pour des fers de raccord de Ø 6-12 mm