TOP-FORM



INFORMATION

Le Top-Form est un coffrage réutilisable, doté d'une armature traversante pour les radier, les dalles, les murs et les tunnels. Grâce aux lèvres en caoutchouc, le fer d'armature peut simplement être inséré, et le Top-Form peut ensuite être simplement décoffré. Le type S1 peut être posé sur un côté d'un panneau de coffrage coupé ou sur les deux côtés, et ainsi être toujours utilisé comme élément de coffrage, par ex. pour les fondations, les dalles ou les murs, ou être réassemblé. Le type S2 est utilisé pour des épaisseurs de murs de 20, 25 et 30 cm en tant que coffrage latéral. Les deux types sont disponibles en tant qu'élément de 1 ou 1.5 m. Des éléments spéciaux semi-circulaires sont fabriqués sur demande pour les tunnels.

+

AVANTAGES

- Système réutilisable et efficace
- Pas de travaux du bois et de mousse
- Surface à revêtement de poudre



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/113



Top-Form S1 utilisé




Huiler les lèvres en caoutchouc peut allonger la durée de vie




LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
1801	Top-Form S 1 - 5/1.5 m	150	10	6	2.5	2.5	1.25
1802	Top-Form S 1 - 5/1.0 m	100	10	6	2.5	2.5	1.25
1805	Top-Form S 1 - 7.5/1.5 m	150	12	8	3.5	4.0	1.75
1806	Top-Form S 1 - 7.5/0.975 m	97.5	12	8	3.5	4.0	1.75
1807	Top-Form S 1 - 10/1.5 m	150	15	11	4.0	6.0	2.0
1808	Top-Form S 1 - 10/1.0 m	100	15	11	4.0	6.0	2.0
1811	Top-Form S 1 - 15/1.5 m	150	15	11	6.0	9.0	2.0
1812	Top-Form S 1 - 15/0.9 m	90	15	11	6.0	9.0	2.0
1831	Top-Form S 2 - W 20/1.5 m	150	20	6	2.5	2.5	1.25
1832	Top-Form S 2 - W 20/1.0 m	100	20	6	2.5	2.5	1.25
1841	Top-Form S 2 - W 25/1.5 m	150	25	6	2.5	2.5	1.25
1842	Top-Form S 2 - W 25/1.0 m	100	25	6	2.5	2.5	1.25
1851	Top-Form S 2 - W 30/1.5 m	150	30	6	2.5	2.5	1.25
1852	Top-Form S 2 - W 30/1.0 m	100	30	6	2.5	2.5	1.25



Top-Form S1



Top-Form S2



COFFRAGE SÉCURITÉ FIXATION +4

Mägert G&C Bautechnik AG www.mbt-bautechnik.ch +41 (0)41 610 85 53 info@mbt-bautechnik.ch



Top-Form S1 pour les murs



Top-Form dans un tunnel



Top-Form S1





Top-Form S1 utilisé avec un support de coffrage AST SK



Top-Form dans un tunnel



Top-Form S2