ACCESSOIRES DE COFFRAGE



INFORMATION

Le filetage DW est un élément indispensable sur le chantier et facilite les travaux de coffrage de toute entreprise de construction.



AVANTAGES

- Utilisation multiple
- Gamme complète pour DW
 15 mm et 20 mm



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/146



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Ø	Désignation	Unités	N° article	Ø	Désignatio
5624	15	Retenue d'eau 20 cm pour DW 15 mm	25 pcs	5740	15	Écrou à orei
5625	15	Retenue d'eau25 cm pour DW 15 mm	25 pcs	5744	15	Écrou à sou
5630	15	Retenue d'eau 30 cm pour DW 15 mm	25 pcs	5745	15	Écrou à sou
5635	15	Retenue d'eau 35 cm pour DW 15 mm	25 pcs	5746	15	Écrou à sou
5640	15	Retenue d'eau 40 cm pour DW 15 mm	15 pcs	5747	15	Manchon d
5645	15	Retenue d'eau 45 cm pour DW 15 mm	15 pcs	5750		Base de cou
5650	15	Retenue d'eau 50 cm pour DW 15 mm	15 pcs	5755		DW 15 mm Plaque d'an
5655	15	Retenue d'eau 55 cm pour DW 15 mm	15 pcs	5662		Retenue d'e
5660	15	Retenue d'eau 60 cm pour DW 15 mm	15 pcs	5663		Retenue d'e
5680	15	Cape de fermeture de la retenue d'eau DW	15 mm			
5681	15	Retenue d'eau DW 15 mm sans tube		5664		Retenue d'e
5682	15	Tube de la retenue d'eau DW 15 mm	par m.	5665		Retenue d'e
5683	15	Cône de la retenue d'eau DW 15 mm		5666		Retenue d'e
5706	15	Clè pour filetages DW 15 et 20 mm		5667 5668		Retenue d'e
5710	15	Tige DW 15 mm galvanisée, longueur sur demande de 0,1-5,8 m		5669		Retenue d'e
5711	15	Tige DW 15 mm galvanisée, 80 cm de lon	g	5680S	20	Cape de fer
5712	15	Tige DW 15 mm galvanisée, 100 cm de lor	ng	56815	20	Retenue d'e
5713	15	Tige DW 15 mm galvanisée, 125 cm de lor	ng	56825	20	Tube de la r
5714	15	Tige DW 15 mm galvanisée, 150 cm de lor	ng	56835	20	Cône de la i
5720	15	Tige DW 15 mm soudable, longueur sur demande de 0,1-5,8 m		5770	20	Tige DW 20 de 0,1-6 m
5726	15	Tige DW 15 mm filetage total, soudable, longueur sur demande de 0,1-5,8 m		5780 5782		Écrou à plat
5730	15	Écrou à plateau 90 mm, DW trilobé 15 mm				
5735	15	Plateau combiné 120 mm DW 15 mm		5785		Écrou à sou
5736	15	Plateau à calotte 120 x 120 mm DW 15 mr	m	5786		Écrou à sou
				5790	20	Plaque d'an

N° article	Ø	Désignation	Unités	
5740	15	Écrou à oreilles pour DW 15 mm		
5744	15	Écrou à souder pour DW 15 mm		
5745	15	Écrou à souder 25 mm pour DW 15 mm		
5746	15	Écrou à souder 50 mm pour DW 15 mm		
5747	15	Manchon de raccordement 120 mm pour DV	/ 15 mm	
5750		Base de coulée 130 x 90 mm avec trou pour DW 15 mm et 20 mm		
5755	15	Plaque d'ancrage DW 15 mm		
5662	20	Retenue d'eau 25 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5663	20	Retenue d'eau 30 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5664	20	Retenue d'eau 35 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5665	20	Retenue d'eau 40 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5666	20	Retenue d'eau 45 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5667	20	Retenue d'eau 50 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5668	20	Retenue d'eau 55 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5669	20	Retenue d'eau 60 cm pour DW 20 mm	10 pcs	
5680S	20	Cape de fermeture de la retenue d'eau DW 20 mm		
56815	20	Retenue d'eau DW 20 mm sans tube		
5682S	20	Tube de la retenue d'eau DW 20 mm	par m.	
5683S	20	Cône de la retenue d'eau DW 20 mm		
5770	20	Tige DW 20 mm soudable, longueur sur demande de 0,1-6 m		
5780	20	Écrou à plateau, trilobé 130 mm pour DW 20 mm		
5782	20	Plateau à calotte 130 x 130 mm pour DW 20 mm		
5785	20	Écrou à souder 30 mm pour DW 20 mm		
5786	20	Écrou à souder 60 mm pour DW 20 mm		
5790	20	Plaque d'ancrage DW 20 mm		



i FILETAGE DW

i FILETAGE DW





Tige DW 15 mm galvanisée

Tige DW soudable galvanisée et demi-filetée. Charge utile 90 kN.

N° article 5710 (longueur désirée)

N° article 5711 (80 cm)

N° article 5712 (100 cm)

N° article 5713 (125 cm)

N° article 5714 (150 cm)

Tige DW 15 mm soudable

Tige DW soudable demi-filetée. Charge utile 90 kN. Longueur souhaitée sur demande de 0,1-5,8 m, sans supplément de coupe.

N° article 5720 (longueur désirée)

Tige DW à filetage total, soudable 15 mm

Tige DW soudable à filetage total. Charge utile 90 kN. Longueur souhaitée sur demande de 0,1-5,8 m, sans supplément de coupe.

N° article 5726 (longueur désirée)

\overline{i}

ÉCROU À PLATEAU

i ÉCROU À OREILLES

i BASE DE COULÉE



Écrou à plateau 90 mm, trilobé pour DW 15 mm

Écrou à plateau trilobé pour filetage DW 15 mm. Diamètre du plateau: 90 mm. Charge utile 90 kN.

N° article 5730



Écrou à oreilles pour DW 15 mm

Écrou à 2 oreilles pour filetage DW 15 mm. Charge utile 90 kN.

N° article 5740



Base de coulée 130 x 90 mm avec trou pour DW 15 et 20 mm

Base de coulée stable pour écrous DW 15 et 20 mm.

N° article 5750



PLATEAU À CALOTTE



Plateau à calotte 120 x 120 mm pour DW 15 mm

L'écrou à oreilles est mobile sur env. 11° et permet de fixer proprement les points d'assemblage obliques. Charge utile 90 kN.

N° article 5736



PLATEAU COMBINÉ



Plateau combiné 120 mm pour DW 15 mm

L'écrou à oreilles est mobile sur env. 5° et permet de fixer proprement les points d'assemblage obliques. Charge utile 90 kN.

N° article 5735



PLAQUE D'ANCRAGE



Plaque d'ancrage DW 15 mm

Plaque d'ancrage en fonte avec filetage DW 15 mm

N° article 5755

ÉCROU À SOUDER

ÉCROU D'ASSEMBLAGE

Manchon de raccordement 120

Écrou hexagonal soudable divisé ayant

mm pour DW 15 mm

une charge utile de 90 kN.

ÉCROU À SOUDER



Écrou à souder 25 mm pour DW 15 mm

Écrou hexagonal soudable ayant une charge utile de 30 kN (25 mm) et/ou 90 kN. (50 mm)

N° article 5745 (25 mm)

N° article 5746 (50 mm)





Écrou à souder pour DW 15 mm

Ecrou à souder DW 15 avec grande bride pour un long cordon de soudure et une transmission optimale des forces. Charge utile de 90 KN

N° article 5744



RETENUE D'EAU



RETENUE D'EAU



RETENUE D'EAU



Retenue d'eau 20 - 60 cm pour **DW 15 mm**

Les retenue d'eau complètes sont disponibles dans des tailles normales de 20 - 60 cm, ou dans des tailles particulières sur demande. Charge utile 90 kN

N° article 5624 - 5660



Retenue d'eau DW 15 mm sans tube

Retenue d'eau sans accessoires pour DW 15 mm. Charge utile 90 kN.

N° article 5681



Tube de la retenue d'eau DW 15 mm

Tube de la retenue d'eau DW 15 mm. Longueur: 300 cm. Longueur livrable sur demande.

N° article 5682 (longueur désirée)



RETENUE D'EAU



RETENUE D'EAU



CLÉ DW



Cône de la retenue d'eau DW 15 mm

Cône de la retenue d'eau DW 15 mm.



Cape de fermeture de retenue d'eau 15 mm

Cape de fermeture de la retenue d'eau DW 15 mm.

N° article 5680



Clé DW pour 15 et 20 mm

La clé DW est conçue de manière optimale pour serrer et desserrer les demi-tiges filetées DW de 15 ou 20 mm.

N° article 5706

i FILETAGE DW

i ÉCROU À PLATEAU

i PLATEAU À CALOTTE





Tige DW 20 mm soudable, noire

Tige DW soudable demi-filetée. Longueur souhaitée sur demande de 0,1-6.0 m, sans supplément de coupe. Charge utile 160 kN

N° article 5770 (longueur désirée)

Écrou à plateau, trilobé 130 mm pour DW 20 mm

Écrou à plateau trilobé pour filetage DW 20 mm. Diamètre du plateau: 130 mm. Charge utile 160 kN.

N° article 5780

Plateau à calotte 130 x 130 mm pour DW 20 mm

L'écrou à oreilles est mobile sur env. 5° et permet de fixer proprement les points d'assemblage obliques. Charge utile 160 kN

N° article 5782

i ÉCROU À SOUDER



i RETENUE D'EAU



RETENUE D'EAU



Écrou à souder pour DW 20 mm

Écrou hexagonal soudable ayant une charge utile de 70 kN (30 mm) et/ou 160 kN (60 mm).

N° article 5785 (30 mm)

N° article 5786 (60 mm)

Retenue d'eau 20 - 60 cm pour DW 20 mm

Les retenue d'eau complètes sont disponibles dans des tailles normales de 20 - 60 cm, ou dans des tailles particulières sur demande. Charge utile 160 kN.

N° article 5661 - 5669

Retenue d'eau DW 20 mm sans tube

Retenue d'eau individuelle, sans accessoires pour DW 20 mm. Charge utile 160 kN.

N° article 5681S

i PLAQUE D'ANCRAGE



Plaque d'ancrage DW 20 mm

Plaque d'ancrage en fonte avec filetage DW 20 mm

N° article 5790





Accessoires retenue d'eau DW 20 mm

Accessoires retenue d'eau DW 20 mm: Tubes, cônes et cape de fermeture. Longueurs de tubes livrables sur mesure.

N° article 5680S (cape)

N° article 5682S (tube)

N° article 5683S (cône)