

LIFE-GARD



INFORMATION

Life-Gard comble la faille de sécurité lors du coffrage de dalle dont la hauteur de chute dépasse 2,0 m. Le point de fixation mobile et testé selon la norme EN 795:2012 (type B) pour deux personnes, doté d'un support fixe, a une utilisation polyvalente. Par ex. pour sécuriser les personnes dans les cages, les grandes réservations, les fosses, les transbordements de marchandises des moyens de transport, les travaux sur les piscines et les bains, et en particulier lors du coffrage des dalles. La pose et l'utilisation du système exclut toute activité non sécurisée. Les longues sangles de levage permettent une suspension sûre de la construction.

Le point de fixation du dispositif de sécurité en hauteur peut être tiré vers le bas à l'aide d'un câble de traction servant à «fixer». La sécurité de la chape permet un raccordement par conjonction de force avec la construction portante du coffrage. Le système peut être utilisé avec des dalles conventionnels et des dalles de systèmes d'éléments. Life-Gard est livré avec deux points d'ancrage flexibles (N° art. 3301) et deux élingues rondes (N° art. 3305).

Les dispositifs antichute appropriés (3094) doivent être commandés séparément.



AVANTAGES

- Montage simple et rapide
- Permet des travaux sécurisés dans divers domaines
- Certifié SIBE Suisse
- Contrôlé selon la norme EN 795 Typ B



14 1247



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/126



Life-Gard utilisé



Des travaux sécurisés grâce à Life-Gard



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

| N° article | Programme de désignation | Poids |
|------------|--------------------------|--------|
| 3300 | Life-Gard | 372 kg |



COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



SCHÉMA/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur (L) 7-10 m (télescopique)

Largeur (Lg) 6.06 m

Hauteur (H) 3.6 m

Poids 361 kg

