

# LIFE-GARD



## INFORMATION

Life-Gard comble la faille de sécurité lors du coffrage de dalle dont la hauteur de chute dépasse 3,0 m. Le point de fixation mobile et testé selon la norme EN 795:2012 (type B) pour deux personnes, doté d'un support fixe, a une utilisation polyvalente. Par ex. pour sécuriser les personnes dans les cages, les grandes réservations, les fosses, les transbordements de marchandises des moyens de transport, les travaux sur les piscines et les bains, et en particulier lors du coffrage des dalles. La pose et l'utilisation du système exclut toute activité non sécurisée. Les longues sangles de levage permettent une suspension sûre de la construction.

Le point de fixation du dispositif de sécurité en hauteur peut être tiré vers le bas à l'aide d'un câble de traction servant à «fixer». La sécurité de la chape permet un raccordement par conjonction de force avec la construction portante du coffrage. Le système peut être utilisé avec des dalles conventionnels et des dalles de systèmes d'éléments. Life-Gard est livré avec deux antichutes à rappel automatique (N° art. 3094), deux points d'ancrage flexibles (N° art. 3301) et deux élingues rondes (N° art. 3305).



## AVANTAGES

- Montage simple et rapide
- Permet des travaux sécurisés dans divers domaines
- Certifié SIBE Suisse
- Contrôlé selon la norme EN 795 Typ B



14 1247



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse [www.mbt.swiss/126](http://www.mbt.swiss/126)



Life-Gard utilisé



Des travaux sécurisés grâce à Life-Gard



## LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Programme de désignation	Poids
3300	Life-Gard	358 kg



## SCHÉMA/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur (L) 7-10 m (télescopique)

Largeur (Lg) 6.06 m

Hauteur (H) 3.6 m

Poids 361 kg

