

# PORTA-FORM



## INFORMATION

Le coffrage Porta-Form transforme le coffrage des embrasures de porte en une opération de routine. Malgré le poids relativement léger des éléments, le système Porta-Form garantit des embrasures de porte précises et correctes. Le coffrage Porta-Form zingué peut être réglé approximativement dans la largeur grâce à 3 tubes télescopiques dotés de goupilles fendues, et ajustés précisément à l'aide du filetage DW.

Grâce aux 2 supports DW situés au pied de la porte, il est également possible de régler la hauteur, ce qui facilite le décoffrage. Le coffrage Porta-Form peut simplement être monté sur le coffrage à l'aide de clous à tête double ou de vis. Ensuite, 3 panneaux de coffrage sont montés sur le Porta-Form à la hauteur et largeur souhaitées. Le Porta-Form peut être coffré rapidement et simplement en desserrant les tubes télescopiques et les supports DW.



## AVANTAGES

- Montage et démontage manuels sans problème
- Un même coffrage permet d'exécuter diverses largeurs
- Rationnel
- Économique
- Permet une embrasure de porte précise et correcte
- Peut également être utilisé comme coffrage modèle



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse [www.mbt.swiss/104](http://www.mbt.swiss/104)



Fixation avec des clous ou des vis



Accrocher le tube télescopique



Clouer les planches de coffrage de l'extérieur



## LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Épaisseur d'embrasure*	Largeur	Hauteur
5810	18 cm	80-120 cm	198 cm
5811	20 cm	80-120 cm	198 cm
5812	25 cm	80-120 cm	198 cm
5813	30 cm	80-120 cm	218 cm
1160	Clou à tête double 3.1 x 55/65 mm		

\* Autres épaisseur d'embrasure sur demande

**MBT**  
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE  
SÉCURITÉ  
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik  
[www.mbt-bautechnik.com](http://www.mbt-bautechnik.com)  
[info@mbt-bautechnik.com](mailto:info@mbt-bautechnik.com)  
+41 (0)41 610 85 53



**LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT**