

ÉTANÇON À MANIVELLE



INFORMATION

L'étauçon à manivelle galvanisé, doté d'un filetage DW, se fixe aisément sans utiliser beaucoup de force dans le domaine des bordures, des dalles de balcon, volées d'escaliers, ponts et coffrages en porte-à-faux. L'étauçon à manivelle dispose d'une plage de serrage de 0-50 cm et l'étauçon à cordon d'une plage de 0-70 cm. Tous deux sont disponibles avec une hauteur de 1,06 m ou 1,50 m.



AVANTAGES

- Construction galvanisée robuste
- Montage rapide
- Utilisation multiple
- Contrôlé selon la norme EN 13374
- Certifié SuvaPro



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/127

suvapro
N° 6447
CERTIFICATION



Étauçon à manivelle de 1,06 m



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Plage de serrage	Poids
4104	Étauçon à manivelle 1,06 m, crochet fermé	0-50 cm	7.4 kg
4105	Étauçon à manivelle 1,50 m, crochet fermé	0-50 cm	8.5 kg
4107	Étauçon à cordon 1,06 m	0-70 cm	8.6 kg
4107K	Étauçon à cordon 1,50 m	0-70 cm	9.8 kg
4021	Étauçon à manivelle Safe-Gard 1,30 m	0-50 cm	8.8 kg



Étauçon à manivelle Safe-Gard

MBT
Mägert G&C Bautechnik

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

i ÉTANÇON À MANIVELLE



Étançon à manivelle 1,06 m, crochet fermé

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1,06 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-50 cm.

N° article 4104

i ÉTANÇON À MANIVELLE



Étançon à manivelle 1,50 m, crochet fermé

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1.50 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-50 cm.

N° article 4105

i ÉTANÇON À MANIVELLE



Étançon à manivelle 1,06 m / 1,50 m

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1,06 m / 1,50 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-70 cm.

N° article 4107 (1,06 m)

N° article 4107 K (1,50 m)

i ÉTANÇON À MANIVELLE



Étançon à manivelle Safe-Gard 1,30 m

Un étançon à manivelle galvanisé doté d'un crochet fermé et d'une hauteur de 1,30 m, ainsi que d'une plage de serrage de 0-50 cm. Optimisé pour une utilisation avec le système de protection latérale Safe-Gard.

N° article 4021

i EXEMPLES D'APPLICATION



Étançon à manivelle avec Safe-Gard



Étançon à manivelle avec angle